

Honeywell

XENON 1900&1902-C

工業型條碼掃描器



承接 Honeywell 1900&1902 系列的優秀表現，1900-C&1902-C 搭載新一代處理器與百萬畫素影像感測器，可迅速讀取零售、製造業使用的各式標籤，HD 版本並且針對細小條碼優化，特別適合電子業需求。新一代的堅固外殼除 1.8m 防摔規格，更通過翻滾測試增加耐用性，配合加大容量鋰電池，能大幅減少可能的停機時間，是零售與製造業的最佳選擇。



可掃描受損、品質
不佳的條碼



通過落摔、翻滾與
防水防塵測試



百萬畫素影像感測



迅速讀取手機及
螢幕上的條碼

產品型號		XENON 1900-C	XENON 1902-C
光學與性能	感測元件	Image(1280*800)	
	光源	紅色 LEDs	
	解析度	1D(3 mil) , 2D(5 mil)	SR: 3 mil 1D , 6 mil 2D HD: 2.5 mil 1D , 5 mil 2D
	PCS 值	20%	
	讀取速度	Up to 4 m per second	
通訊介面	無線功能	x	BT v4.2
	連接介面	USB, RS232, Keyboard Wedge and IBM46xx	USB, RS232, Keyboard Wedge and IBM46xx(底座)
操作環境	IP 等級	IP41	
	落摔防護	1.8 M	
	操作溫度	0° C ~ 50° C	
	儲存溫度	-40° C ~ 70° C	
	操作溼度	0%~95%RH	
電力	電壓	5 VDC ±10%	x
	電池容量	x	2400 mAh 鋰電池
條碼種類	1D/2D 條碼	標準 1D 條碼 , PDF417, 標準 2D 條碼	
機器規格	機器尺寸	16.5 x 6.4 x 9.9H(mm)	
	機器重量	160g	220g
認證		BSMI, FCC, RoHS	
配件		支架	x