



1D

2D



MP719 桌面影像掃描平台

產品特點

- 1 小巧精緻,在狹窄的空間也能靈活布置
- 2 百萬級影像像素,掃碼表現更卓越
- 3 快速識讀所有通用的1D/2D條碼,支持電子支付及商品解碼
- 4 更大角度的,可上下調整的全向式掃描視窗,滿足多種掃描應用
- 5 支持多種常用接口,可輕鬆與其他主機設備集成
- 6 外形設計符合人體工學,掃描大件物品時可手持操作



機械參數		
外觀尺寸	長×寬×高：76.5 毫米×60.5 毫米×137.5 毫米	
重 量	235 克（不含電纜）	
外殼材質	PC	
電纜標準	直線，2 米	
接口類型	RJ-45 水晶頭	
通訊接口	USB HID 鍵盤，USB 虛擬串口，RS232 串口	
提示方式	LED 指示燈、蜂鳴器、喇叭（可選）	
觸發方式	手動觸發，紅外感應觸發，自動感應觸發	
掃描模式	手動掃描，自動感應，持續掃描	
設置方式	手動（掃描設置條碼）	
程序更新	電腦在線更新	
電氣參數		
輸入電壓	5±0.25 伏	
電 流	待機：120 毫安；掃描：430 毫安（典型值），600 毫安（最大值）	
解碼性能		
掃描類型	圖像掃描	
分 辨 率	1280×800 像素	
光 源	照明：白色 LED，5000K；瞄準：綠色 LED，波長 525nm	
視 場 角	水平：64°，垂直：44°	
掃描角度	±70°，±70°，360°（左右、前後、轉動）	
運動容差	識讀 13mil UPC-E 條碼最高可達 1.27m/s	
印刷對比度	最低 20%反射差	
最小解析度	1D (CODE39): 4 mil; 2D (PDF417): 6.7 mil	
解碼種類	1D：包括 GS1 DataBar 在內的所有通用的一維碼 2D：所有國際通用的二維碼	
景 深	5mil Code39（3 字符）	10-60 mm
	13mil UPC（6 字符）	0-130 mm
	20mil Code39（1 字符）	0-190 mm
	6.7mil PDF417（20 字符）	0-55 mm
	10mil QR（20 字符）	0-55 mm
	20mil QR（20 字符）	0-130 mm
環境參數		
溫 度	工作：-20°C至55°C (-4° to 131°F)，存儲：-20°C至75°C (-4° to 167°F)	
濕 度	5%至 95%（無冷凝）	
安全等級	EMC 電磁兼容性：EN55032，EN55035；電氣安全：EN62368-1	
	靜電防護：接觸放電±4KV，空氣放電±8KV	
	光照安全：EN62471:2008；光照等級：0 至 100,000LUX	
	密封等級：IP51	
	抗震能力：可承受多次 1.2m 高度跌落到水泥地面的衝擊	

以上參數如有更新，恕不另行通知

